



Adeziv poliuretanic AQUAPANEL® pentru rosturi

La pereți și plăci realizate cu plăcile de ciment AQUAPANEL® de interior

Fii sigur,
alege AQUAPANEL®

AQUAPANEL®

Domeniu de utilizare

Adezivul poliuretanic AQUAPANEL® pentru rosturi (PU) este utilizat la pereți și placări, fiind folosit pentru lipirea plăcilor de ciment AQUAPANEL® de interior. Închiderea rosturilor plăcilor de ciment se face ușor, nefiind nevoie de prelucrări intense și benzi de armare.

Aplicare

Înainte de aplicarea adezivului poliuretanic, muchiile plăcilor trebuie desprăfuite cu o pensulă umedă. Acest lucru asigură o mai bună aderență la plăci.

Adezivul poliuretanic AQUAPANEL® pentru rosturi (PU) se aplică într-un cordon continuu pe muchiile plăcii AQUAPANEL® de interior deja fixată pe scheletul de susținere.

Următoarea placă se dispune pe structura portantă, se presează pe adeziv (deșchiderea rostului = 1mm) și se fixează cu șuruburi.

Acest lucru trebuie să se facă înainte ca următoarea placă să fie fixată. Aplicarea adezivului între rosturi ulterior fixării nu este permisă.

Adezivul pentru rosturi în exces se va înlătura cu ajutorul șpaclului în ziua următoare.

Necesar de material

aprox. 50 ml/m² (aprox. 25 ml/m rost)

Conținutul tubului (cartușului) ajunge pentru:

- aprox. 6.5 m² (placi cu dimensiunea 900 x 1200 mm)
- aprox. 10 m² (placi cu dimensiunea 1200 x 2000 mm; 1200 x 2400 mm)

Timp necesar de lucru:

Aprox. 15 minute/m² (inclusiv fixarea în șuruburi)

Temperatura de lucru

Temperatura aerului, suportului și materialului trebuie să nu coboare sub +5°C în timpul execuției și timpului de întărire.

Date tehnice

Descriere	adeziv poliuretanic, înaltă vâscozitate
Densitate	1,5 g/ml
Rezistență la temperatură	de la -40°C la până la +80°C
Rezistență la umiditate	C4 conform EN12765
Timp de prelucrare:	50 minute (la 20°C și 65% umiditatea relativă)

Indicații

Se recomandă purtarea de ochelari de protecție și mănușilor de protecție în timpul manipulării acestui produs.

Livrare / Depozitare

- 310 ml/cartuș
- 12 luni de la data producției, depozitat corespunzător în ambalaj original nedesfăcut, nedeteriorat, la loc uscat și răcoros
- Protejați de lumina directă a soarelui.
- Cod de toxicitate: GISCODE RU 1

Cod articol: 49376

AQUAPANEL®

www.AQUAPANEL.ro

office@KNAUF.ro

© 2014 RO-08/14_10

AQUAPANEL® are la bază o tehnologie avansată care susține procesul de construcție de la stadiul de proiect până la finalizare. Plăcile, accesoriile și serviciile AQUAPANEL® reprezintă un întreg – puteți fi siguri că proiectul dumneavoastră se va materializa așa cum vă doriți.

AQUAPANEL® este marca înregistrată a Knauf USG Systems GmbH & Co. KG

Knauf Gips SRL România 013702 București, sector 1, Piața Presei Libere nr.3-5, Clădirea City Gate, Turnul Sud, Etj.4

Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Garanția producătorului se referă numai la calitatea materialului. Indicațiile privitoare la consumuri, cantități și punere în operă sunt bazate pe experiența producătorului și în condiții de prelucrare care se abat de la prevederile trecute în fișa tehnică, nu pot fi preluate ca atare. Indicațiile conținute în fișă nu exonerează cumpărătorul / vânzătorul de verificarea pe propria răspundere, a conformității domeniului de aplicare din șantier cu cel prevăzut în fișa tehnică. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și fotocopii, precum și extrase necesită aprobarea scrisă Knauf Gips SRL România.