



AQUAPANEL®

08/2014

Amorsă AQUAPANEL® pentru plăcile de ciment

Este o emulsie sintetică pentru aderență

Fii sigur,
alege AQUAPANEL®

AQUAPANEL®

Utilizare

Este un concentrat sub forma lichidă de culoare portocalie, pe baza de rășini sintetice în dispersie apoasă, fără solvenți ce servește la obținerea unei aderențe optime pe plăcile de ciment AQUAPANEL®

Domeniu de utilizare

Ca amorsă de aderență în cazul suprafețelor netede respectiv neabsorbante (placi ceramice vechi, mastic bituminos etc.)

Pentru reducerea eficiență a absorbției de umiditate în cazul lemnului sau suprafețelor suport din lemn

Ca grund în cazul suprafețelor puternic absorbante (caramida, beton poros etc.)

Pentru suprafețele foarte fin gletuite și fără pori, minimizează apariția la suprafață a bulelor de aer

Pentru sisteme de pereți, tavane și pardoseli la interior și pentru sisteme de tavane la exterior

Pregătire strat suport

Toate suprafețele trebuie să fie rezistente, uscate, curate precum și lipsite de praf sau decolor. Suprafețele se vor curata daca e necesar.

Tabel orientativ

Suprafata suport	Diluare (amorsă AQUAPANEL® / apă)	Necesar material / m ² (amorsă AQUAPANEL® / m ²) *	Timp de uscare (la 23 °C și 50% umid. rel a aerului)
Plăci de ciment AQUAPANEL® pt. pardoseli	1:1	50 g	aprox. 3 ore
Plăci de ciment AQUAPANEL® pt. interior & Plăci de ciment AQUAPANEL® pt. exterior & suprafețe neabsorbante	1:2	40 - 60 g	aprox. 12 ore
Suprafata puternic absorbantă (cărămidă, beton poros, etc)	1:4	50 - 100 g	aprox. 12 ore
Lemn si suprafete suport din lemn	1:1	60 - 80 g	aprox. 6 ore
Ceramica veche, terrazzo	nediluat	70 - 100 g	aprox. 3 ore

* în funcție de capacitatea de absorbție a suprafeței suport

Aplicare

Amorsa AQUAPANEL® pentru plăcile de ciment se diluează cu apă, conform tabelului de mai jos.

Se aplica cu pensula, trafaletul cu rului de lana sau peria si se lasa sa se usuce. Temperaturile scazute sau umiditatea ridicata a aerului prelungesc timpul de uscare.

Sculele si uneltele se vor curata imediat dupa utilizare cu apa curata.

Timp necesar de aplicare

Aprox. 1 minut/m²

Temperatura de lucru

Temperatura minima a mediului, materialului si suprafeței suport trebuie sa fie de cel puțin +5°C.

Depozitare

- 2.5 kg/găleată, 15 kg/găleată
- In loc uscat si racoros ferit de îngheț.
- Nedeschis este depozitabil 12 luni

Cod articol: 73789 (2.5 kg), 49279 (15 kg)